

As impressoras ECOSYS® da KYOCERA oferecem o alto rendimento, a nitidez de imagem e o baixo Custo Total de Propriedade que as atuais empresas preocupadas com o orçamento exigem.

Esta nova geração de impressoras ECOSYS possui velocidades de impressão altamente eficientes, oferecendo uma solução de impressão confiável e de baixo custo para o seu escritório. Elas ajudam a aumentar a produtividade geral de documentos e a diminuir os custos de operação. A tecnologia única ECOSYS da KYOCERA oferece reduzido consumo de energia e alta confiabilidade, resultando em tempo de operacionalidade máximo e baixa demanda de manutenção.

E diferentemente dos produtos da concorrência, as impressoras ECOSYS oferecem desempenho eficiente sem gastos excessivos com insumos e assistência.



- 40 Páginas por Minuto
- Impressão Duplex Padrão
- Ethernet Gigabit Padrão
- LAN Wireless Opcional
- Capacidade Máxima de Papel de 2.600 Folhas
- Painel com Tela de LCD de 5 Linhas de Fácil Utilização
- Teclas Fixas Numéricas para uma Navegação de Usuário Simplificada
- Impressão Prática por Host USB
- Baixo Custo Total de Propriedade



O objetivo da Kyocera é fabricar produtos da mais alta qualidade, com um baixo Custo Total de Propriedade (TCO), e minimizar o impacto ambiental. As impressoras ECOSYS da Kyocera incorporam um cilindro de longa duração patenteado, que vem separado do recipiente que contém o toner, eliminando a necessidade de substituir o cilindro quando o toner acaba – e reduzindo a quantidade de resíduos.

As impressoras ECOSYS oferecem aos usuários uma solução de impressão que incorpora insumos de longa duração e um dos mais baixos custos por impressão. Os custos operacionais de impressoras tradicionais com cartuchos podem facilmente ultrapassar em muitas vezes o preço de compra original durante a vida útil do produto. Avalie hoje seus custos de impressão.

Potencialize sua impressora ECOSYS com aplicativos de negócios personalizados.



Impressão Móvel KYOCERA
Imprima de forma simples e prática arquivos, páginas de internet e imagens, usando seu smartphone.



Autenticação de Cartão
Utilize seus cartões de identificação de funcionário HID já existentes para desbloquear, de forma segura, sua impressora.



Driver KX
Uma mesma interface para todos os dispositivos Kyocera, proporcionando acesso completo a todos os recursos do dispositivo.



KYOCERA Net Admin
Uma plataforma baseada em tecnologias WEB que permite que administradores de rede controlem facilmente cada dispositivo da organização.



KYOCERA Net Viewer
Toda a funcionalidade para gerenciamento de dispositivos em rede em uma interface de fácil utilização.

Especificações Básicas

Tecnologia e Configuração	Preto e Branco ECOSYS® Kyocera Impressão em Rede
Páginas Por Minuto	Carta: 42, Ofício: 33, A4: 40
Tempo de Aquecimento	até 15 segundos
Tempo da Primeira Impressão	até 9 segundos
Resolução	Modo Fine 1200 (1.200 x 1.200 dpi), Modo Fast 1200 (600 x 600 dpi multi bit), 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Memória	256 MB padrão, expansíveis a 1.280 MB; Conector de Cartão SD Padrão
Unidade de Disco Rígido	HD-6 opcional (32 GB SSD)
Impressão Duplex	Duplex Padrão, 21 Páginas Por Minuto Formato Carta
Requisitos Elétricos	120 V, 60 Hz, 8,3 A;
Dimensões / Peso	389,89 mm x 409,95 mm x 284,98 / 13,49 kg
Consumo de Energia Típico (TEC)	2,108k Wh/semana (120V);
Ruído (ISO 7779 / ISO 9296)	Impressão 53dB(A)
Ciclo Máximo de Operação Mensal	150.000 Páginas Por Mês

Especificações do Processador

CPU / MHz	Power PC 465 / 750 MHz Integrado
PDL / Emulações	PRESCRIBE, PCL6 (PCL5e/PCLXL, PCL5c), KPDL3, PS3 Line Printer, IBM ProPrinter X24E, EPSON LQ850
Impressão Direta	USB: TIFF, JPEG, XPS, PDF (versão 1.7)
Fontes	93 Fontes Expansíveis para PCL/PostScript, 93 Fontes para KPDL3, 8 Fontes para Windows Vista, 1 Fonte Bitmap
Códigos de Barras	Unidimensional: 45, Bidimensional: 1 (PDF417)
Sistemas Operacionais de Cliente Suportados	Certificado para Microsoft® Windows Vista® 32/64-bit, Windows XP® 32/62-bit, Windows Server 2003 32/64-bit, Windows Server 2008 32/64-bit, Windows 2000/7/8 Mac OS X v10.39, v10.4, v10.5; Linux
Sistemas Operacionais de Rede Suportados	Microsoft Windows, Servidor 2003, XP, Vista, 2003 64-bit, XP 64-bit, (para Microsoft IPv6 compatível com Windows 2003, XP, e Vista); Novell 5.1 e Posterior; Mac OS X 10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5; Linux, Unix
Administração de Impressora	Monitoramento de Estado, RX (recepção) de Centro de Comando, Interface de Internet, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer
Conectividade / Interfaces	BaseTX 10/100/1000 Padrão, USB 2.0 de Alta Velocidade, e-KUIO, USB-Host x 2

Especificações do Processador

Protocolos de Rede	IPv6: HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMPv6, LLTD, SNMP, DHCPv6, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2c/v3, WSD
Segurança	IPsec, 802.1x, SSL/TLS (HTTPS), SNMPv3, POP 3/SMTP por SSL
Drivers	Driver KX Para Windows, Mini Driver, KX(XPS) Driver, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Drivers de 64 bits para Windows



Contabilidade Departamental	100 Códigos de Departamento
Recursos Adicionais de Impressão	Painel de Operação LCD, Impressão N-Up, Impressão Confidencial, Armazenamento de Documentos, Modo EcoPrint, Modo Poster, Impressão pela Internet IPP 1.0 ou 1.1
Suporte em Vários Idiomas	Inglês, Italiano, Francês, Espanhol, Alemão, Português, Holandês, Russo

Alimentação de papel

Fontes de Papel Padrão	Bandeja de 500 Folhas, Bandeja Multiuso de 100 Folhas
Fontes de Papel Padrão / Máximas	2 / 6 incluindo a Bandeja Multiuso
Tamanho / Peso da Bandeja de Papel Padrão	Carta, Ofício, A4, A5, B5, A6R, Personalizado 148 mm x 210 mm / 60 a 120 g/m²
Tamanho / Peso do Papel Duplex Padrão	Carta, Ofício, A4, A5 / 60 a 120 g/m²
Capacidade de Papel Padrão / Máxima	600 / 2.600 Folhas
Tamanho / Peso do Papel para a Bandeja Multiuso	Carta, Ofício, A4, A5, B5, Personalizado 105 mm x 148 mm / 60 a 220 g/m²
Material de Entrada	Comum, Pré-Impresso, Bond, Reciclado, Rugoso, Cabeçalho, a Cores, Perfurado, de Alta Qualidade, Transparência, Etiquetas, Bond, Translúcido, Envelope, Cartão, de Alta Densidade, Personalizado, Executivo
Capacidade de Saída	250 Folhas

Opções de Manuseio de Papel

Capacidade de Papel	500 Folhas
Tamanho do Papel / Peso	Carta, Ofício, A4, A5, B5 / 60 - 120 g/m²
Dimensões / Peso	380 mm L x 410 mm D x 121 mm A / 4 kg
Capacidade de Papel	2.000 Folhas
Tamanho do Papel / Peso	Carta, A4, B5 / 60 a 220 g/m² (60 a 220 g/m²)
Dimensões / Peso	352 mm L x 345 mm D x 376 mm A / 7,5 kg

Insumos

Toner Preto	TK-3102: Toner para 12.500 páginas* (Toner inicial para até 6.000 páginas)
Cilindro	Un. de Cilindro para até 300.000 páginas*

Opções Adicionais

Memória	144 pinos de 512 ou 1024 MB DDR2 SDRAM DIMMS
Memória SDHC	32 GB Micro SD
LAN Wireless	IB-51 IEEE 802.11 b/g/n
NIC Adicional	NIC IB-50 Gigabit
Segurança	Kit de Segurança de Dados (E) Kit de Autenticação de Cartão (B)
Kit Porta Paralela	IB-32: Porta Paralela

* Em conformidade com a ISO 19752



As especificações e o desenho estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Para conhecer as últimas novidades em conectividade, visite o site www.kyoceradocumentsolutions.com.br
Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

