



FS-3640MFP
FS-3540MFP



FS-3540MFP
configuração padrão



FS-3640MFP apresentado
e totalmente configurado para
ótimo desempenho



Painel de controle com tela
sensível ao toque para navegação
simples e execução perfeita de
trabalhos

HyPAS™

Plataforma híbrida para
soluções avançadas

O objetivo da KYOCERA
é fabricar produtos da mais alta
qualidade, com um baixo Custo Total
de Propriedade, e minimizar o impacto
ambiental. As impressoras ECOSYS
da KYOCERA incorporam um cilindro
de longa duração patenteado que
é separado do frasco de toner, para
eliminar a necessidade de substituir o
tambor quando o toner acaba e reduzir
resíduos sanitários.

As impressoras ECOSYS oferecem aos
usuários uma solução de impressão
que incorpora suprimentos de longa
duração e um dos mais baixos custos
por impressão. Os custos operacionais
de impressoras tradicionais, com
cartuchos, podem facilmente
ultrapassar em muitas vezes o preço
de compra original durante a vida útil
do produto.
Reavalie os custos de sua impressora já.

Especificações básicas

Configuração	Impressora multifuncional preto e branco: cópia padrão, impressão, digitalização colorida e fax (somente a FS-3640MFP)
Páginas por minuto	Carta: 42 ppm; Ofício: 33 ppm; A4: 40 ppm; Duplex: 26 ipm (Carta)
Tempo de aquecimento	Até 22 segundos
Tempo da primeira impressão/cópia	7 Segundos / 11,5 Segundos
Resolução	600 x 600 dpi, 1800 x 600 (Modo rápido 1200), 300 x 300 dpi, 1200 x 1200 (Modo Fine)
Memória (Padrão/Máxima)	1GB de RAM / 2GB de RAM
Duplex - Automático	Padrão
Alimentação elétrica	120 V, 60 Hz, 9,5A; 220 a 240 V, 50/60 Hz, 5,1A
Dimensões/Peso	495 mm (L) x 498 mm (P) x 566 mm (A) / 26 kg
Consumo de Energia Típico (TEC)	FS-3640MFP: 4,695 KWh/semana; FS-3540MFP: 4,509 KWh/semana
Ciclo máximo de operação mensal	200.000 páginas por mês

Alimentação de papel

Fontes de papel padrão	Bandeja de papel padrão para 500 folhas e bandeja multiuso para 100 folhas
Fontes de papel opcionais	É possível adicionar até três (3) bandejas de papel para 500 folhas (PF-310+)
Capacidade de papel	Padrão: 600 folhas; Máximo: 2.100 folhas
Tamanho do papel	140 mm x 216 mm - 216 mm x 356 mm (Carta/A4 a Ofício) pelas bandejas, 71 mm x 140 mm - 216 mm x 356 mm pela MPT (A6/A5/A4/Carta/Ofício)
Gramatura	Bandejas: 60 - 120 g/m ² ; Bandeja Multipropósito: 60 - 220 g/m ²
Materiais permitidos	Papel Bond, papel reciclado, transparências, etiquetas, envelopes (somente impressão)

Processador de documentos

Tipo/Capacidade	Alimentador de documentos com reversão automática padrão / 50 folhas (A4/Carta)
Vel. de digitalização e cópia / Zoom	35 ipm / de 50% a 200%
Originais/Pesos suportados	A4/Carta, Ofício, A4/Simplex: 50 - 120 g/m ² ; Duplex: 50 - 120 g/m ² ; Duplex:

Duplex

Tamanho do papel	Carta, Ofício, A4, A5
Gramatura	60 - 120 g/m ²
Modos Duplex	1:2; 2:2; 2:1

Especificações da copiadora

Modo de imagem	Texto, Foto, Texto/Foto, Gráfico/Mapa, Impressão, Manual
Cópias contínuas	1 - 999 / Auto Reinício em 1
Funções adicionais de cópia	Ampliação automática, Seleção de papel automática, Combinar imagem, Início automático, Cópia prioritária, 100 códigos de departamento; 20 logins de usuário personalizáveis, programas de trabalho
Ampliação/Zoom	Vidro de Exposição: 7 taxas predefinidas de redução, 5 de ampliação, 1% de aumento entre 25 e 400%
Caixa de Documentos	Caixa de trabalho para impressão privada baseada em RAM, caixa de memória removível para imprimir de/digitalizar para USB

Especificações da impressora

Processador	PowerPC 464 / 800MHz
PDLs / Emulações	PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), XPS, PDF 1.5, IBM ProPrinter X24e, Epson LQ-850, Diablo 630, Impressora de linha
Fontes	101 KPDL3, 93 PCL6, 8 Vista, 1 mapa de bits, 45 códigos de barra, 1 PDF 417
Compatibilidade com o SO Windows	Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 - Server 2003/2008
Compatibilidade com o SO Mac	Mac OS 10.x
Compatibilidade com o SO UNIX:	SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR), Linux
Interfaces	Padrão: 10/100/1000BaseTX padrão, USB 2.0 de alta velocidade, Interface Host USB (pen driver)
Impressora de rede e protocolos suportados	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, IPsec, HTTPS, LDAP em SSL, SNMPv3, compatível com IPv3 e IPv6
Drivers	Driver KX, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para UNIX
Utilitários	Utilitários PRESCRIBE, PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet Viewer, Status Monitor, Command Center

Especificações de digitalização

Tipo de digitalização	Scanner em cores e preto e branco
Resoluções de digitalização	200, 300, 400, 600, 200x100, 200x400 dpi
Velocidade de digitalização em rede	Mono: 300/200 dpi - 35 ipm Simplex; 18 ipm Duplex; 600 dpi - 35 ipm Simplex; 18 ipm Duplex; 600 dpi Colorido: 300/200 dpi - 25 ipm Simplex; 14 ipm Duplex; 600 dpi - 13 ipm Simplex; 8 ipm Duplex; 600 dpi
Formatos de arquivos	TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A, PDF/B
Conectividade e protocolos suportados	10/100/1000BaseTX / TCP/IP; USB 2.0 de alta velocidade
Funções de digitalização	Digitalização para PC, Digitalização para e-mail, Digitalização para FTP, Digitalização para USB, Digitalização WSD, Rede TWAIN/WIA, Digitalização SMB
Driver	Driver TWAIN, Driver WIA

Especificações de Fax

Compatibilidade de Tipo de Fax	ITU-T Group3
Compressão de dados	MH / MR / MMR / JBIG
Seleção de transmissão de fax	Padrão / Fine / Foto
Memória de fax	3,5MB
Velocidade de transmissão/Modem	Menos de 3 segundos por página/33,6 Kbps
Capacidade de memória de fax	256 folhas
Recepção de fax em rede	Suporta protocolos SMB/FTP/e-mail
Funções de fax	Transmissão/Recepção duplex, acesso dual, discagens de um toque (100 números), Mudança FAX/TEL, difusão, discagem rápida (200 números), relatórios de fax

Interface Host USB

Tipo	Suporta impressões diretas e digitalizações a partir do drive USB
Tipos de arquivos suportados	Impressão: PDF, TIFF, XPS Digitalização: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A (PDF compacto), PDF/B

Bandejas de papel opcionais PF-310+

Capacidade de papel	500 folhas
Bandejas máximas	Até três (3) bandejas PF-310+ podem ser instaladas
Tamanho do papel	Carta, Ofício, A4, A5R, B5, Folio, Ofício 2, 14,7 mm x 21 cm - 21,5 cm x 35,5 cm
Gramatura	60 - 120 g/m ²
Dimensões/Peso	38 cm (L) x 39 cm (P) x 11 cm (A) / 4 kg

Opções adicionais

Memória	512 MB ou 1 GB RAM opcional - Conector de cartão padrão CF card
Toner	TK-352: 15.000 páginas - Acompanha toner para até 7.000 páginas

As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para saber mais sobre conectividade, acesse nosso site.
Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes. Acompanha toner inicial para até 7.000 páginas.
KYOCERA Document Solutions Brazil, Ltda.



PowerPC™



KYOCERA
Document Solutions

www.kyoceradocumentsolutions.com.br

HyPAS™

KYOCERA

Document Solutions

FS-3640MFP
FS-3540MFP

Impressoras multifuncionais em preto e branco

ECONÔMICAS. ECOLÓGICAS. IMPRESSORAS ECOSYS.

ECOSYS®



- Soluções HyPAS embarcadas - HID, Contabilização e Gerenciamento, Controle do equipamento, etc.
- Velocidade rápida de impressão de 42 ppm em papel carta
- Impressões, cópias e Fax* preto e branco e digitalizações coloridas padrão
- Alimentador automático de originais e Duplex padrão
- Interface Host USB para os recursos de impressão e digitalização para pen drive

