

As impressoras ECOSYS® da KYOCERA oferecem o alto rendimento, a nitidez de imagem e o baixo Custo Total de Propriedade que as atuais empresas preocupadas com o orçamento exigem.

Esta nova geração de impressoras ECOSYS possui velocidades de impressão altamente eficientes, oferecendo uma solução de impressão confiável e de baixo custo para o seu escritório. Elas ajudam a aumentar a produtividade geral de documentos e a diminuir os custos de operação. A tecnologia única ECOSYS da Kyocera oferece reduzido consumo de energia e alta confiabilidade, resultando em tempo de operacionalidade máximo e baixa demanda de manutenção.

E diferentemente dos produtos da concorrência, as impressoras ECOSYS oferecem desempenho eficiente sem gastos excessivos com insumos e assistência.



- 60 Páginas Por Minuto
- Impressão Duplex Padrão
- Ethernet Gigabit Padrão
- LAN Wireless Opcional
- Capacidade Máxima de Papel de 2.600 Folhas
- Painel com Tela de LCD de 5 Linhas de Fácil Utilização
- Teclas Fixas Numéricas para uma Navegação de Usuário Simplificada
- Impressão Prática por Host USB
- Baixo Custo Total de Propriedade



O objetivo da Kyocera é fabricar produtos da mais alta qualidade, com um baixo Custo Total de Propriedade (TCO), e minimizar o impacto ambiental. As impressoras ECOSYS da Kyocera incorporam um cilindro de longa duração patenteado, que vem separado do recipiente que contém o toner, eliminando a necessidade de substituir o cilindro quando o toner acaba – e reduzindo a quantidade de resíduos.

As impressoras ECOSYS oferecem aos usuários uma solução de impressão que incorpora insumos de longa duração e um dos mais baixos custos por impressão. Os custos operacionais de impressoras tradicionais com cartuchos podem facilmente ultrapassar em muitas vezes o preço de compra original durante a vida útil do produto. Avalie hoje seus custos de impressão.

Potencialize sua impressora ECOSYS com aplicativos de negócios personalizados.



**Impressão Móvel KYOCERA**  
Imprima de forma simples e prática arquivos, páginas de internet e imagens, usando seu smartphone.



**Autenticação de Cartão**  
Utilize seus cartões de identificação de funcionário HID já existentes para desbloquear, de forma segura, sua impressora.



**KX Driver**  
Uma mesma interface para todos os dispositivos Kyocera, proporcionando acesso completo a todos os recursos do dispositivo.



**KYOCERA Net Admin**  
Uma plataforma baseada em tecnologias WEB que permite que administradores de rede controlem facilmente cada dispositivo da organização.



**KYOCERA Net Viewer**  
Toda a funcionalidade para gerenciamento de dispositivos em rede em uma interface de fácil utilização.

### Especificações Básicas

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tecnologia e Configuração       | Impressora de Rede Preto e Branco ECOSYS® Kyocera  |
| Páginas Por Minuto              | Carta: 62, Ofício: 50, A4: 60  |
| Tempo de Aquecimento            | até 25 segundos  |
| Tempo da Primeira Impressão     | até 9 segundos   |
| Resolução                       | Modo Fine 1200 (1.200 x 1.200 dpi),<br>Modo Fast 1200 (600 x 600 dpi multi bit),<br>600 x 600 DPI; 300 x 300 dpi |
| Memória                         | 256 MB padrão, expansíveis a 1.280 MB;<br>Conector de Cartão SD Padrão   |
| Unidade de Disco Rígido         | HD-6 opcional (32 GB SSD)  |
| Impressão Duplex                | Duplex Padrão, 44 Páginas Por Minuto Formato Carta   |
| Requisitos Elétricos            | 120 V, 60 Hz, 9,7 A;   |
| Dimensões / Peso                | 390 mm L x 410 mm D x 320 mm A/ 14,6 kg  |
| Consumo de Energia Típico (TEC) | 3,781k Wh/semana (120 V);  |
| Ruído (ISO 7779 / ISO 9296)     | Impressão 57 dB(A)   |
| Ciclo Máximo de Operação Mensal | 275.000 Páginas Por Mês  |

### Especificações do Processador

|   |   |
|---|---|
| CPU / MHz                                   | Power PC 465 / 750 MHz Integrado  |
| PDL / Emulações                             | PRESCRIBE, PCL6 (PCL5e/PCLXL, PCL5c), KPDL3,<br>Line Printer, IBM ProPrinter X24E, EPSON LQ850  |
| Impressão Direta                            | USB: TIFF, JPEG, XPS, PDF (versão 1.7)  |
| Fontes                                      | 93 Fontes Expansíveis para PCL/PostScript,<br>93 Fontes para KPDL3, 8 Fontes para Windows Vista,<br>1 Fonte Bitmap  |
| Códigos de Barras                           | Unidimensional: 45, Bidimensional: 1 (PDF417)   |
| Sistemas Operacionais de Cliente Suportados | Certificado para Microsoft® Windows Vista®32/64-bit,<br>Windows XP® 32/62-bit, Windows Server 2003 32/64-bit,<br>Windows Server 2008 32/64-bit, SO Mac X v10.39,<br>v10.4, v10.5; Linux                               |
| Sistemas Operacionais de Rede Suportados    | Microsoft Windows, Server 2003, XP, Vista, 2003 64-bit,<br>XP 64-bit, (para Microsoft IPv6 compatível com<br>Windows 2003, XP, e Vista); Novell 5.1 e Posterior; SO<br>Mac X 10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5; Linux, Unix |
| Administração de Impressora                 | Monitoramento de Estado, RX (recepção) de Centro<br>de Comando, Interface de Internet, KYOCERA Net Admin,<br>KYOCERA Net Viewer   |
| Conectividade / Interfaces                  | BaseTX 10/100/1000 Padrão,<br>USB 2.0 de Alta Velocidade, e-KUIO, USB-Host x 2  |



### Especificações do Processador

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Protocolos de Rede              | IPv6: HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMPv6, LLTD, SNMP,<br>DHCPv6, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2c/v3, WSD   |
| Segurança                       | IPsec, 802.1x, SSL/TLS (HTTPS), SNMPv3<br>POP 3/SMTP por SSL   |
| Drivers                         | KX Driver para Windows, Mini Driver, KX(XPS)<br>Driver, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX,<br>Drivers de 64 bits para Windows  |
| Contabilidade Departamental     | 100 Códigos de Departamento  |
| Funções Adicionais de Impressão | Painel de Operação LCD, Impressão N-Up, Impressão<br>Confidencial, Armazenamento de Documentos,<br>Modo EcoPrint, Modo Poster,<br>Impressão pela Internet IPP 1.0 ou 1.1 |
| Suporte em Vários Idiomas       | Inglês, Italiano, Francês, Espanhol, Alemão,<br>Português, Holandês, Russo   |

### Alimentação de Papel

|   |  |
|---|--|
| Fontes de Papel Padrão                          | Bandeja de 500 Folhas, Bandeja Multiuso de 100 Folhas  |
| Fontes de Papel Padrão / Máximas                | 2 / 6 incluindo a Bandeja Multiuso   |
| Tamanho / Peso da Bandeja de Papel Padrão       | Carta, Ofício, A4, A5, B5, A6R, Personalizado<br>148 mm x 210 mm / 60 a 120 g/m²   |
| Tamanho / Peso do Papel Duplex Padrão           | Carta, Ofício, A4, A5 / 60 a 120 g/m²  |
| Capacidade de Papel Padrão / Máxima             | 600 / 2.600 Folhas   |
| Tamanho / Peso do Papel para a Bandeja Multiuso | Carta, Ofício, A4, A5, B5,<br>Personalizado 105 mm x 148 mm / 60 a 220 g/m²  |
| Material de Entrada                             | Comum, Pré-Impresso, Bond, Reciclado, Rugoso,<br>Cabeçalho, a Cores, Perfurado, de Alta Qualidade,<br>Transparência, Etiquetas, Bond, Translúcido, Envelope,<br>Cartão, de Alta Densidade, Personalizado |
| Capacidade de Saída                             | Padrão: 500 Folhas<br>Máxima: 750 Folhas   |

### Opções de Manuseio de Papel Alimentador de Papel PF-320

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Capacidade de Papel     | 500 Folhas                                       |
| Tamanho / Peso do Papel | Carta, Ofício, A4, A5, B5 / 60 a 120 g/m²        |
| Dimensões / Peso        | 380 mm L x 410 mm D x 121 mm A / 4 kg            |
|                         | <b>PF-315 + Alimentador de Grande Capacidade</b> |
| Capacidade de Papel     | 2.000 Folhas                                     |
| Tamanho / Peso do Papel | Carta, A4, B5 / 60 a 220 g/m²                    |
| Dimensões / Peso        | 352 mm L x 345 mm D x 376 mm A / 7,5 kg          |

### Bandeja com Face para Cima para PT-320

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Capacidade de Papel     | 250 Folhas  |
| Tamanho / Peso do Papel | 216 mm x 279 mm, 216 mm x 356 mm, Ofício2, A4,<br>A5, B5, A6, Folio |
| Dimensões / Peso        | 250 mm L x 330 mm D x 70 mm A / 0,28 kg                             |

### Insumos

|             |   |
|-------------|---|
| Toner Preto | TK-3132: Toner para 25.000 páginas*<br>(vem com 10.000 páginas) |
|-------------|---|

### Opções Adicionais

|                    |  |
|--------------------|--|
| Memória            | 144 pinos de 512 ou 1024 MB<br>DDR2 SDRAM DIMMS                    |
| Memória SDHC       | 32 GB Micro SD   |
| LAN Wireless       | IB-51 IEEE 802.11 b/g/n  |
| NIC Adicional      | NIC IB-50 Gigabit  |
| Segurança          | Kit de Segurança de Dados (E)<br>Kit de Autenticação de Cartão (B) |
| Kit Porta Paralela | IB-32: Porta Paralela  |

\* Em conformidade com a ISO 19752

