

FS-1135MFP/L
FS-1035MFP/L

 **KYOCERA**
Document Solutions

SISTEMAS MULTIFUNCIONAIS PRETO E BRANCO

- Velocidade rápida de impressão de 35 páginas por minuto
- Impressão, cópia e digitalização coloridas, e fax em preto e branco (somente FS-1135MFP/L)
- Duplex padrão e capacidade para 300 folhas de papel
- Interface Host USB para os convenientes recursos de impressão a partir de digitalização para
- Fonte de iluminação em LED
- Recursos de impressão privada baseada em RAM
- Suprimentos de longa duração ECOSYS® reduzem os custos operacionais
- Tecnologia ultraconfiável KYOCERA





FS-1135MFP/L FS-1035MFP/L



FS-1135MFP/L exibida com configuração padrão
492 mm x 429 mm x 447 mm



FS-1135MFP/L exibida com 2 gavetas opcionais (PF-120)
492,76 mm L x 429,26 mm D x 645,16 mm A



Frascos de toner de fácil substituição

O objetivo da KYOCERA é fabricar produtos da mais alta qualidade, com um baixo custo total de propriedade e minimizar o impacto ambiental. As impressoras ECOSYS da KYOCERA incorporam um cilindro de longa duração patenteado, que é separado do frasco de toner, eliminando a necessidade de substituir o tambor quando o toner acaba e reduzindo resíduos.

As impressoras ECOSYS oferecem aos usuários uma solução de impressão que incorpora suprimentos de longa duração e um dos mais baixos custos por impressão. Os custos operacionais de impressoras tradicionais, com cartuchos, podem facilmente ultrapassar em muitas vezes o preço de compra original durante a vida útil do produto. Reavalie os custos de sua impressora já.



Especificações básicas

| | |
|-----------------------------------|--|
| Configuração | Impressora multifuncional preto e branco - Cópias, impressões e digitalizações coloridas padrão, e fax preto e branco (somente FS-1135MFP/L) |
| Páginas por minuto | A4: 35 ppm; Carta: 37 ppm; Ofício: 30 ppm; Dúplex: 20 ppm (Carta) |
| Tempo de aquecimento | Até 20 segundos |
| Tempo da primeira impressão/cópia | 6,4 segundos ou menos |
| Resolução | 1200 x 1200 dpi, 1800 x 600 dpi (modo rápido 1200), 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi |
| Memória (Padrão/Máxima) | 256 MB / 768 MB |
| Duplex Automático | Padrão sem empilhamento |
| Requisitos elétricos | 120V, 60Hz, 10mA ou mais; 220-240V, 50/60Hz, 6,0A |
| Dimensões/Peso | 492,76 mm L x 429,26 mm D x 447,04 mm A/20 kg (configuração padrão) |
| TEC | FS-1135MFP: 3,600 Wh/semana; FS-1035MFP: 3,000 Wh/semana |
| Ciclo máximo de operação mensal | 50.000 páginas por mês |

Suprimento de papel

| | |
|---------------------------|---|
| Fontes de papel padrão | Bandeja de papel padrão para 250 folhas e bandeja multiuso para 50 folhas |
| Fontes de papel opcionais | É possível adicionar até duas (2) bandejas de papel para 250 folhas (PF-120) |
| Capacidade de papel | Padrão: 300 folhas; Máximo: 800 folhas |
| Tamanho do papel | 104,14 mm x 355,6 mm pelas bandejas, A5/A4/Carta/Ofício, 71,12 mm x 355,6 mm, A5/A4/Carta/Ofício pelo MPT |
| Gramatura | Gavetas: 60 - 120 g/m ² ; Bandeja Multipropósito: 60 - 220 g/m ² |
| Materiais permitidos | Papel Bond, papel reciclado, transparências, etiquetas, envelopes (somente MPT) |

Processador de documentos

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tipo/Capacidade | Processador de documentos com reversão automática padrão / 50 folhas (A4) |
| Velocidade de digitalização e cópia | 35 ipm |
| Originais/Pesos suportados | Carta, Ofício, A4/Simplex: 50 - 120 g/m ² ; Duplex: 50 - 110 g/m ² |

Duplex automático

| | |
|------------------|---------------------------|
| Tamanho do papel | Carta, Ofício, A4/A5 |
| Gramatura | 60 - 105 g/m ² |
| Modos Duplex | 1:2; 2:2; 2:1 |

Especificações da copiadora

| | |
|-----------------------------|---|
| Modo de imagem | Texto, Foto, Texto/Foto |
| Cópias contínuas | Sim 1 - 999 / Auto Reinício em 1 |
| Funções adicionais de cópia | Auto ampliação, seleção automática de papel, início automático, alteração de bandeja automática, cópia prioritária, programas de trabalho, 20 códigos de departamento |
| Ampliação/Zoom | Tamanho completo, 7 taxas predefinidas de redução, 5 de ampliação, 1% de aumento entre 25 e 400% |
| Caixa de Documentos | Caixa de trabalho para impressão privada baseada em RAM, caixa de memória removível para imprimir/digitalizar para USB |

Especificações da impressora

| | |
|--|--|
| Processador | PowerPC 440/667MHz |
| PDLs / Emulações | PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), XPS, PDF 1.5, IBM ProPrinter X24e, Epson LQ-850, Diablo 630, Line Printer |
| Fontes | 101 KPDL3, 93 PCL6, 8 Vista, 1 mapa de bits, 45 códigos de barra, 1 PDF 417 |
| Compatibilidade com o SO Windows | Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / Server 2003 e 2008 - Versão 32 e 64 bit |
| Compatibilidade com o SO Mac | Mac OS 10.x ou Superior |
| Compatibilidade com o SO UNIX | SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR) - Linux |
| Interfaces | Padrão: 10/100BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidade, Interface Host USB |
| Impressora de rede e protocolos suportados | TCP/IP, NetWare, AppleTalk, NetBEUI, IPsec, HTTPS, LDAP por SSL, SNMPv3, POP por SSL/SMTP por SSL |
| Drivers | Driver KX, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para UNIX, PPD para Linux |
| Utilitários | PRESCRIBE, KMnet Admin, KMnet Viewer, Status Monitor, PDF Direct Print, Command Center |

Especificações de digitalização

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tipo de digitalização | Scanner em cores e preto e branco |
| Resolução de digitalização | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 200 x 100dpi |
| Velocidade de digitalização em rede | Mono: 300 dpi - 35 ipm Simplex; 18 ipm Duplex; 600 dpi - 20 ipm Simplex; 11 ipm Duplex Cores: 300 dpi - 14 ipm Simplex; 8 ipm Duplex; 600 dpi - 7 ipm Simplex; 4 ipm Duplex |
| Formatos de arquivos | TIFF, JPEG, XPS, PDF (Versão 1.4) |
| Conectividade e protocolos suportados | 10/100BaseTX / TCP/IP; USB 2.0 de Alta Velocidade |
| Funções de digitalização | Digitalização para PC, Digitalização para e-Mail, Digitalização para FTP, Digitalização para USB, Digitalização WSD |
| Driver | Driver TWAIN, Driver WIA |

Especificações de fax (somente FS-1135MFP/L)

| | |
|---------------------------------|---|
| Compatibilidade de tipo de fax | ITU-T Group3 |
| Compressão de dados | MH / MR / MMR / JBIG |
| Seleção de transmissão de fax | Texto, Foto, Texto/Foto |
| Memória de fax | 3,5 MB |
| Velocidade de transmissão/Modem | 3 segundos ou menos por página/33,6 Kbps |
| Capacidade de memória de fax | 256 folhas |
| Recepção de fax em rede | Suporta protocolos SMB/FTP/e-mail |
| Funções de fax | Transmissão/Recepção Duplex, Discagem de um toque (22 números), Troca FAX / TEL, Transmissão sequencial (até 100 itens), Discagem rápida (100 números), Relatórios de fax |

Interface de Host USB

| | |
|------------------------------|--|
| Tipo | Suporta impressões diretas e digitalizações a partir do drive/para USB - Entrada Frontal |
| Tipos de arquivos suportados | Impressão: PDF, TIFF, XPS; Digitalização: PDF (Versão 1.4), JPEG, TIFF, XPS |

Opção de bandejas de Papel PF-120

| | |
|---------------------|--|
| Capacidade de papel | 250 folhas |
| Bandejas máximas | É possível adicionar até 2 (duas) Gavetas PF-120 |
| Tamanho do papel | Carta, Ofício, A4, A5R, B5, Folio, Ofício 2, 14,7 mm x 21 cm - 21,5 cm x 35,5 cm |
| Gramatura | 60 - 120 g/m ² |
| Dimensões/Peso | 653 mm L x 455 mm D x 99,06 mm /3,49 kg |

Outras opções

| | |
|---|----------------------------------|
| Memória | Opcional 256 MB, Opcional 512 MB |
| TK-1147: Unidade de toner para aproximadamente 12.000 impressões com 5% de área de cobertura. | |

As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para saber mais sobre conectividade, acesse nosso site. Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

KYOCERA Document Solutions Brazil Ltda



www.kyoceradocumentsolutions.com.br