



Apresentada com DSDP padrão de 270 folhas



Apresentada com DSDP padrão para 270 folhas, bandejas de papel de 500 x 2 folhas opcional, bandeja multiuso para 500 folhas e alceador para 4.000 folhas



Apresentada com DSDP para 270 folhas, LCT de lado opcional para 3.000 folhas e alceador para 4.000 folhas



Com desenho novo, painel de controle com tela de toque colorida grande e fácil de usar

Plataforma híbrida para soluções avançadas

### Especificações básicas

Configuração	Sistema Multifuncional preto e branco - Impressão/Digitalização/Cópia /Fax Opcional
Páginas por minuto	Carta/A4: 80 ppm; Ofício: 48 ppm; Carta dupla: 40 ppm, 30,5 cm x 46 cm: 40 ppm (unicamente impressão)
Tempo de aquecimento	30 segundos ou menos (energia ligada)
Primeira impressão	Cópias: 4,7 segundos ou menos; Impressão: Até 5,4 segundos
Resolução / Profundidade de Bit	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 resolução interpolada multibit / Profundidade 8bits
Memória/Unidade de disco rígido:	2 GB RAM padrão / 320 GB HDD padrão - (2 HDD de 160GB cada)
Duplex	O duplex sem empilhamento padrão suporta tamanhos de papel carta a 30,5 cm x 46 cm; 60 – 256 g/m <sup>2</sup>
Bandeja de saída padrão	Saída do lado direito: Carta: 28 cm x 43 cm / 70 folhas; 30,5 cm x 46 cm, requer bandeja de cópia opcional (D) ou alceador <b>DF-790</b>
Requisitos elétricos	120V, 60Hz, 12,0A
Dimensões/Peso	Tamanho: 68,5 cm x 72 cm x 1,05 m; com Painel de controle: 1,08 m x 21,5 cm x 1,35 m / 152 kg
Ciclo máximo de trabalho mensal	450.000 páginas por mês

### Alimentação de papel

Fontes de papel padrão	Bandejas de folhas 500 duplas, Bandejas duplas para 1.500 folhas, MPT para 150 folhas, Seleção automática/Comutação
Fontes de papel opcionais	LCT de lado: Bandeja multimídia para 500 folhas ( <b>PF-780</b> ) + Bandejas duplas para 500 folhas ( <b>PF-730</b> ) ou bandejas duplas para 1.500 folhas 22 cm x 28 cm ( <b>PF-740</b> ); Bandeja de grande capacidade para 3.000 folhas, 22 cm x 28 cm ( <b>PF-770</b> )
Capacidade de papel	Padrão: 4.150 folhas; Máximo: 7.650 folhas
Tamanho do papel	Bandejas 1, 2 e <b>PF-730, PF-780</b> : 14 cm x 22 cm – 30,5 cm x 46 cm; Bandejas 3, 4, <b>PF-740, PF-770</b> : 22 cm x 28 cm; de A6 a A3W MPT: 14 cm x 22 cm, 30,5 cm x 46 cm; (Folhas múltiplas) de A6 a A3W
Gramatura	Bandejas: 60 – 256 g/m <sup>2</sup> ; MPT: 60 – 300 g/m <sup>2</sup>
Materiais permitidos	papel Bond, reciclado, transparências, papel cartão, envelopes

### Especificações de Impressão

Controlador padrão	IBM PowerPC 750CL / 800 MHz
PDLs / Emulações	PRESCRIBE, PCL6 (5c, XL), KPDL3 (PS3), XPS
Emulação opcional	UG-34 IBM ProPrinter, Diablo 630, LQ-850
Fontes	136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Compatibilidade com o SO Windows	Windows XP/2003/Vista/2008/7
Compatibilidade com SO Novell	Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidade com o SO Mac	Mac OS 10.x
Compatibilidade com o SO UNIX	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPP)
Interfaces	Padrão: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, Interface de host USB, 2 Conectores de Expansão Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para NIC duplo)

### Impressora de rede e protocolos suportados

Drivers	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print
Utilitários	Driver KX, Mini Driver, Driver KX para XPS, Mini Driver XPS, Driver de Fax em Rede, PPD para MAC

### Especificações de digitalização

Resolução de digitalização	200, 300, 400, 600 dpi
Formatos de arquivos	BW: TIFF, XPS, PDF, PDF/A; Cor: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A
Extensão PDF	PDF de alta compressão, PDF criptografado
Velocidades de Digitalização	Simplex: 100 ipm BW, 70 ipm Cor (300 dpi); Duplex: 160 ipm preto e branco, 100 ipm Cor (300 dpi)
Conectividade e protocolos suportados	10/100/1000BaseTX, TCP/IP
Funções de digitalização	Digitalização para pasta (SMB), digitalização para e-mail, digitalização para USB, digitalização WSD, digitalização TWAIN
Tamanho Original	Através de DP: Carta a 28 cm x 43 cm; Glacê: até 28 cm x 43 cm de A5 a A3W
Driver	Driver TWAIN / WIA

### Especificações da copiadora

Modo de Imagem	Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual, Mapa
Cópias contínuas	1 - 9.999 /Auto Reinício em 1
Recursos adicionais	Inversão positivo/negativo, imagem espelhada, rotação de cópia, eliminação de bordas, desmembramento de cópia, Impressão segura paginação eletrônica, deslocamento de margens, número de página, sobreposição de formulário, zoom XY, evitar vazamento, selo
Gerenciamento de Trabalhos	1.000 códigos de departamento, programas de trabalho, criação de trabalho, teclas de atalho, repetição de cópias
Ajuste de cores	Um toque, matiz, exposição automática, nitidez,
Ampliação/Zoom	Tamanho completo, 5 taxas predefinidas de redução, 5 de ampliação, 1% de aumento entre 25 e 400%
Caixa de Documentos	Caixa Personalizada, Caixa de Trabalhos, Caixa de Memória Removível, Caixa de Fax (com Sistema de Fax opcional)

### Processador de Documentos

Tipo/Capacidade	Processador de Documentos de Digitalização Dupla padrão / 270 Folhas, Leitura única de uma passagem só
Originais aceitáveis	140 mm x 279 mm - 305 mm x 432 mm , de A5 à A3W
Pesos aceitáveis (simplex/duplex)	Simplex: 50 – 220 g/m <sup>2</sup> ; Duplex: 60 - 220 g/m <sup>2</sup>

### Especificações de Fax

Compatibilidade / Compressão de Dados	G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG
Velocidade de transmissão/Velocidade de modem	Aproximadamente 3 segundos por página / 33,6 Kbps
Memória de fax	Padrão: 12 MB; Máximo: 120 MB
Driver	Driver de fax em rede KM
Funções de fax	TX/RX Duplex, RX/TX Confidencial, RX/TX em Código F, Difusão, Caixa de Fax, Fax Duplo

### Alceador para 4.000 folhas opcional

Capacidade de empilhamento/Grampeamento	Bandeja principal: 4.000 folhas; Bandeja secundária (B): 200 folhas; Bandeja secundária (C): 100 folhas / 65 folhas (até 90 g/m <sup>2</sup> )
Tamanho do papel	140 mm x 220 mm - 305 mm x 458 mm
Gramatura	60 – 300 g/m <sup>2</sup>
Posição do grampeamento lateral	3 Posições: Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Central
Caixa Postal Multicaixa	<b>MT-730</b> Inclui 7 Bandejas; Suporta 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Capacidade de Empilhamento por Caixa: 100 folhas: 140 mm x 216 mm, 216 mm x 279 mm; 50 folhas: 216 mm x 356 mm, 279 mm x 432 mm
Perfuradora Opcional	<b>PH-7A</b> Unidade Perfuradora de 2 e 3 furos, Suporta 216 mm x 279 mm - 279 mm x 432 mm; 45 - 300 g/m <sup>2</sup>
Pasta de folhetos / unidade de dobragem em três opcionais	<b>BF-730</b> Dobrador de folhetos suporta 22 cm x 36 cm, 22 cm x 35,5 cm, 36 cm x 43 cm; 60 – 90 g/m <sup>2</sup> 16 folhas; 91 – 105 g/m <sup>2</sup> ; 13 folhas; Dobragem de folhetos - sem grampeamento: 60 - 90 g/m <sup>2</sup> 5 folhas; 91 – 120 g/m <sup>2</sup> ; 3 folhas; 121 – 256 g/m <sup>2</sup> 1 folha; dobragem em três: 60 – 90 g/m <sup>2</sup> ; 5 folhas; 91 – 120 g/m <sup>2</sup> ; 3 folhas

### Opções adicionais

O Kit de Segurança de Dados oferece sobrescrita de segurança e criptografia para impressão, cópias e digitalização; memória de sistema opcional, memória de fax opcional, suporte para impressões originais (bandeja de documentos), kit de autenticação de cartões

### Soluções Embarcadas - HyPAS

Suporta soluções embarcadas da KYOCERA ou de terceiros como: GED/ECM, Criação e correção de provas e avaliações, Personalização de painel, Criação de formulários, Mobile print, entre outros.

As especificações e o desenho estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Para saber as últimas novidades sobre conectividade, acesse nosso site. Todas as marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

KYOCERA Document Solutions Brazil  
[www.kyoceradocumentsolutions.com.br](http://www.kyoceradocumentsolutions.com.br)





TASKalfa 8000i | Sistema multifuncional em preto e branco

Potência e desempenho...  
na empresa toda



TASKalfa 

 **KYOCERA**  
Document Solutions