

Para grupos de trabalho que exigem um alto nível de funcionalidade e facilidade de uso, a **ECOSYS FS-C8520MFP da Kyocera** oferece manuseio de documentos digitais coloridos com economia e praticamente sem complicações. Nossa exclusiva tecnologia ECOSYS oferece uma longa vida útil e uma alta confiabilidade em um equipamento multifuncional ecologicamente eficiente. Oferecendo um dos mais baixos custos por impressão, ele é a escolha correta para os escritórios ecologicamente corretos e conscientes dos custos.



- Até 20 Páginas por Minuto em Cores e em Preto
- Impressão, Cópia, Digitalização e Fax Opcional
- Compatível com Aplicativos de Negócios
- Capacidade de até 1.600 folhas de Papel
- Simples Instalação e Operação
- Mínima Intervenção de Manutenção
- Componentes com Vida Útil Longa Oferecem Eficiência e Confiabilidade
- Tela Colorida Sensível ao Toque



Potencialize sua impressora ECOSYS com aplicativos de negócios personalizados.



#### Cloud Connect

Imprima e digitalize facilmente, diretamente da nuvem, em movimento em multifuncionais seletas Kyocera



#### Mobile Print

Imprima de forma simples e prática arquivos, páginas da internet, e imagens usando seu smartphone ou tablet.



#### DMS Link

Simplifique o fluxo de trabalho de documentos através do manuseio digital de imagens, distribuição, recuperação e arquivamento de longo prazo.



#### PinPoint Scan

Digitalize de sua multifuncional para seu PC com velocidade, funções e versatilidade adicionais.



#### SharePoint Connector

Melhore a colaboração utilizando os equipamentos multifuncionais da Kyocera e seu servidor Microsoft Sharepoint existente.

## HyPAS™

Plataforma híbrida para Soluções avançadas

### Especificações Básicas

Configuração	Impressora multifuncional colorida de 20/20 PPM com impressão padrão em rede, cópia e digitalização. Processador de documentos padrão, duplex e capacidade para 600 folhas de papel Fax Opcional / Fax em rede, acabamento e manuseio de papel
Páginas Por Minuto	20/20 PPM (A4); 10/9 PPM Ofício;
Tempo para a Primeira Impressão	até 23 segundos
Primeira Impressão	Impressão: até 11 segundos (monocromática), até 14 segundos (colorida)
Visor do Painel de Controle	Tela sensível ao toque de 4,3 polegadas
Resolução	Impressão/Cópia: 600 x 600 dpi; Digitalização: 600 x 600 dpi / Profundidade de cor de 8 bits
Memória	Padrão 1,5 GB RAM expansível até 2 GB
Duplex	Duplex Padrão (frente e verso automático)
Requisitos Elétricos	120V, 60Hz, 12 A
Dimensões / Peso	591,82 mm (L) x 591,82 mm (P) x 749,30 mm (A) (mainframe) / 80 kg
Volume Mensal Máximo	100.000 páginas

### Alimentação de Papel

Fontes de Papel Padrão	Bandeja de Papel Padrão para 500 Folhas Bandeja Multiuso para 100 Folhas (MPT)
Fontes de Papel Opcionais	Gaveta 500 X 2 folhas (PF-471); Gaveta 500 folhas + gabinete (PF-470)
Capacidade de Papel	Padrão: 600 folhas; Máximo: 1.600 folhas
Tamanho do Papel	140 mm x 216 mm a 279 mm x 432 mm (Carta a Ledger - Carta Dupla)
Gramatura	Gavetas: 60 - 256 g/m Bandeja Multiuso: 45 - 256 g/m
Materiais de Entrada	Gavetas: Papel comum, Papel reciclado; Bandeja Multiuso: Papel comum, papel reciclado, papel fino, papel espesso, alta gramatura, cartolina, Papel Revestido (Couche brilho e fosco), envelopes

### Especificações da Impressora

Processador	PowerPC 464 800MHz
PDL / Emulações	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL e 5c), KPLD3 (PS3), XPS
Resolução de Impressão	600 x 600 dpi / Profundidade de cor de 8 bits
Fontes	101 fontes (93 PS3/PCL, 8 Vista)
Compatibilidade com o SO Windows®:	Windows XP/2003/Vista/2008/7/8
Compatibilidade com o SO Mac	SO 10.x
Compatibilidade com SO Novell	Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidade com o SO UNIX	Sun OS 4.1.x: Solaris 2.x; AIX; HP-UX(LPR)
Compatibilidade com o Windows Server	Windows Server 2003/2008/2010
Compatibilidade com o SO LINUX	Ubuntu, Red Hat, Fedora, SuSe, entre outros
Interfaces	Padrão: 10/100/1000 BaseTX; USB 2.0 de Alta Velocidade, Host USB (2); Opcional: 10/100/1000BaseTX
Impressão em Rede e Protocolos Suportados	AppleTalk, IPsec, LDAP por SSL, SNMPv3, Kerberos, NTLM, 802.1x, TCP/IP, NetBEUI, HTTPS, Suporta IPv4 e IPv6
Drivers/PPDs	Driver KX, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX
Utilitários	Aplicativos de Negócios Kyocera, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, Impressão PDF Direta, Monitoramento de Estado

### Especificações de Digitalização

Tipo de Digitalização	Digitalizador Colorido e Preto e Branco
Velocidade de Digitalização (Carta)	200/300 dpi: 40 IPM ; 600 dpi: 20 IPM
Resoluções de Digitalização	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
Formatos de Arquivos	Branco e Preto: PDF(1.4/A)/TIFF/XPS; Cores: PDF (1.4/A)/PDF, TIFF, XPS
Conectividade / Protocolos Suportados	10/100/1000 BaseTX / TCP/IP

### Especificações de Digitalização

Funções de Digitalização	Digitalização para e-Mail, Digitalização para Pasta (SMB), Digitalização para FTP, Digitalização para USB
Recursos de Digitalização	Digitalização Duplex, Digitalização Contínua, Separação de arquivo, Digitalização de tamanhos variados, Seleção de cor, Entrada de nome de arquivo, Aviso de Término de Trabalho

### Especificações da Copiadora

Modo de Imagem	Texto, Foto, Texto/Foto, Gráfico/Mapa, Saída da Impressora
Cópias Contínuas	1-999/ Auto-reinício em 1
Recursos Adicionais	Seleção Automática de Cor, Ampliação Automática, Seleção Automática de Papel, Deslocar margens, Originais de tamanhos diversos EcoPrint, Rotação de imagem, Paginação eletrônica, Cópia dividida, Interrupção do trabalho, Favoritos, Atalhos, Aviso de Término de Trabalho
Gerenciamento de Trabalhos	100 Senhas de Usuários
Ampliação/Zoom	Tamanho Completo, 5 Taxas Pré-Definidas de Redução, 5 Taxas de Ampliação Zoom de 25-400% em incrementos de 1%
Caixa de Documentos	Caixa de trabalho para Impressão Confidencial em RAM, Memória removível para Imprimir de e Digitalizar para

### Especificações do Fax

Compatibilidade	ITU-T Grupo 3
Velocidade de Transmissão/Modem	Menos de 3 segundos por página/33,6 Kbps
Seleção de Transmissão de Fax	Normal/Fino/Ultra Fino/Super Fino
Memória de Fax	Padrão 9,5 MB
Capacidade de Memória de Fax	Até 700 páginas
Recepção de Fax em Rede	Suporta recepção de pasta SMB
Funções de Fax	Transmissão/Recepção Duplex, Acesso duplo, lista com 200 endereços, 100 números com discagem de um toque, 50 grupos, Transmissão, Bloqueio de Fax (25 números), Relatórios de Fax, Caixa de Fax (Utilização múltipla e Caixas de sub-endereços)

### Sistema de Fax Opcional (U)

### Processador de Documentos Padrão

Tipo/Capacidade	Processador de documentos reversível padrão (RADF) 50 folhas
Velocidade de Digitalização e Cópia	Até 40 originais por minuto
Originais Aceitáveis	140 mm x 216 mm a 279 mm x 432 mm (A5 - A3) Simplex: 45 - 160 g/m <sup>2</sup> Duplex: 60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Alceador para 500 Folhas Opcional	(DF-470)
Capacidade de Empilhamento/Grampeamento	Empilhamento: 500 folhas / Grampeur 50 folhas (Carta), 30 Folhas (Ofício, Ledger - Carta Dupla)
Tamanho do Papel	Carta, Ofício, Ledger - Carta dupla
Gramatura	60 - 253 g/m <sup>2</sup> :
Posição do Grampeamento Lateral	3 posições

### Suprimentos

Toner	Preto: 12.000 páginas (fornecido com toner para 3.000 páginas) Colorido: 6.000 páginas (fornecido com toner para 1.500 páginas)
Caixa de Toner Usado	7.500 páginas
Kit de Manutenção	MK-895A/MK-895-B 200.000 páginas

### Opções Adicionais

	AK-470 (Unidade de transporte para Alceador), IB-50 Gigabit NIC (NIC Duplo), Kit de Autenticação de Cartão (B), Upgrade de memória de 500 MB, Gabinete, Suporte do Leitor de Cartões (B), Cartão CF para Aplicativos de Negócios
--	--

\* Em conformidade com a ISO 19798

